

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: TINTA ACRÍLICA FOSCA ECONÔMICA (PROFISSIONAL)

Classificação ABNT – NBR11702 – Tipo 4.5.1

Classificação ABNT – NBR15987

Revisão 02

Out/2020

Descrição:

Produto formulado com resina acrílica, aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio e cargas minerais selecionadas, com baixa incidência de respingos, boa cobertura, acabamento fosco, rápida secagem e fácil aplicação.

Indicações:

Seu uso é recomendado em superfícies internas de alvenaria, reboco, concreto e gesso, desde que previamente preparados. Para melhor desempenho em interiores, recomenda-se a correção de imperfeições com Massa PVA Revestir ou Massa Acrílica Revestir. Quando aplicada sobre estas superfícies, fornece um acabamento de incomparável efeito decorativo.

Especificações Técnicas:

Cor: Conforme catálogo de cores

Acabamento: Fosco

Aspecto: Viscoso

Diluição: 10 a 30% de água limpa

Demãos: 2 a 3 demãos

Intervalo entre demãos: Mínimo de 4 horas

Rendimento: 3,6l – 25 a 40m²/demão

18l – 180 a 210m²/demão

Secagem: Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 4 horas

Completa: 6 a 8 horas

Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.

Preparação da superfície:

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminante, como poeira, graxa, óleo, etc.

Observações:

Para garantir maior durabilidade, aguardar 30 dias para limpeza da superfície pintada.

Em casos de repintura recomendamos seguir as instruções contidas no manual de procedimentos para repintura Revestir. Para fins de garantia, os usuários devem desenvolver os programas de manutenção segundo ABNT NBR 5674. Os usuários devem seguir as instruções do manual de uso, operação e manutenção, as instruções dos fabricantes e recomendações técnicas das inspeções prediais. **Garantia do produto de 3 anos desde que respeitada as orientações de manutenção e higienização periódica, de acordo com as normas NBR5674 e NBR15575.**

Recomendações de segurança:

As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar a tinta com óculos de segurança, manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação. Em caso de contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxílio médico.