

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: MASSA CORRIDA ACRÍLICA

Classificação ABNT – NBR11702 – Tipo 4.7.1

Revisão 02
Out/2020

Descrição:

Massa corrida á base de água, que possui em sua composição resina acrílica, cargas minerais selecionadas, aditivos, apresentando elevada consistência, cremosa, alto poder de agregação, preenchimento e aderência. Destinada ao emassamento em geral ou para corrigir pequenos defeitos de superfície, que receberão acabamento com tintas base PVA ou Acrílica.

Indicação:

Pode ser aplicada em superfícies internas e externas de reboco novo, curado, seco e firme, ou sobre pinturas antigas, bem aderidas e previamente lixadas, permitindo obter efeito decorativo sofisticado e moderno.

Especificações Técnicas:

Cor: Branca

Acabamento: Fosco

Aspecto: Cremoso

Diluição: Pronto para uso

Demãos: 2 ou mais

Rendimento: 1Kg m² (2 demãos) podendo variar em função da porosidade da superfície.

Secagem: Ao toque: 2 horas

Final: 12 horas

Completa: 72 horas

Instruções Gerais:

Caso haja necessidade de diluição em função do equipamento de aplicação, misturar com agitação constante até perfeita homogeneização.

Preparação da superfície:

A superfície a ser aplicada deverá estar curada, seca e isenta de contaminantes, como poeira, graxa, óleo, etc.

Observações:

O rendimento varia conforme a camada aplicada, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. Antes da aplicação do produto verifique estar com equipamento adequado para aplicação. Pode ocorrer manchas após as primeiras chuvas em pequenas quantidades, devido a extração de solúveis, mais estas desaparecem quando a superfície for lavada por igual sem comprometerem as propriedades finais do produto.

Em casos de repintura recomendamos seguir as instruções contidas no manual de procedimentos para repintura Revestir. Para fins de garantia, os usuários devem desenvolver os programas de manutenção segundo ABNT NBR 5674. Os usuários devem seguir as instruções do manual de uso, operação e manutenção, as instruções dos fabricantes e recomendações técnicas das inspeções prediais. **Garantia do produto de 3 anos desde que respeitada as orientações de manutenção e higienização periódica, de acordo com as normas NBR5674 e NBR15575.**

Recomendações de segurança:

As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar o produto com óculos de segurança, manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação. Em caso de contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxílio médico.