

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: IMPERMEABILIZANTE REVESTIR FLEX PAREDE
IMPERMEABILIZANTE REVESTIR FLEX FIBRA

Classificação ABNT – NBR11702 – Tipo 4.5.8

Revisão 02
Set/2021

Descrição:

Impermeabilizante à base de resina acrílica, com propriedades elásticas, desenvolvido para a proteção de superfícies externas submetidas a intempéries como chuva e ação direta do sol. Quando curado, forma uma membrana elástica e impermeável.

Indicações:

Seu uso é recomendado para juntas de dilatação, requadros de janelas, calhas e em superfícies de alvenaria em geral impermeabilizando a superfície, embelezando e corrigindo microfissuras. Também pode ser aplicado em telhados de zinco, alumínio ou galvanizados conferindo redução de ruídos e temperatura no ambiente aplicado.

Especificações Técnicas:

Cor: Branco

Acabamento: Acetinado

Aspecto: Viscoso

Diluição: 10% de água limpa

Demãos: 1 a 2 demãos

Intervalo entre demãos: Mínimo de 4 horas

Rendimento: 3,6l – 10 a 20m²/demão
18l – 80 a 110m²/demão

Secagem: Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Completa: 24 horas

Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, se necessário diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.

Preparação da superfícies:

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como poeira, graxa, óleo, etc.

Observações:

Para garantir maior durabilidade, aguardar 30 dias para limpeza da superfície pintada. Pode ocorrer manchas após as primeiras chuvas em pequenas quantidades, devido a extração de solúveis, mais estas desaparecem quando a superfície for lavada por igual sem comprometerem as propriedades finais do produto.

Em casos de repintura recomendamos seguir as instruções contidas no manual de procedimentos para repintura Revestir. Para fins de garantia, os usuários devem desenvolver os programas de manutenção segundo ABNT NBR 5674. Os usuários devem seguir as instruções do manual de uso, operação e manutenção, as instruções dos fabricantes e recomendações técnicas das inspeções prediais. **Garantia do produto de 3 anos desde que respeitada as orientações de manutenção e higienização periódica, de acordo com as normas NBR5674 e NBR15575.**

Recomendações de segurança:

As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar a tinta com óculos de segurança, manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação. Em caso de contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxílio médico.

