

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: SELADOR ACRÍLICO PREMIUM

Classificação ABNT – NBR11702 – Tipo 4.1.2.5

Revisão 02
Out/2020

Descrição:

Produto formulado com resina a base de resina acrílica, aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio e cargas selecionadas, com grande poder de cobertura, ótima aderência e de fácil aplicação.

Indicações:

Seu uso é recomendado em superfícies de alvenaria interna e externa de reboco novo e firme, objetivando a uniformização e absorção das mesmas, aumentando a cobertura e o rendimento das tintas de acabamento.

Especificações Técnicas:

Cor: Conforme catálogo de cores

Acabamento: Fosco

Aspecto: Viscoso

Diluição: 10% de água limpa

Demãos: 1 demão

Rendimento: 3,6l – 10 a 20m²/demão
18l – 80 a 110m²/demão

Secagem: Ao toque: 1 hora

Ao manuseio: 2 horas

Completa: 6 a 8 horas

Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.

Preparação da superfície:

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como poeira, graxa, óleo, etc.

Observações:

Pode ocorrer manchas após as primeiras chuvas em pequenas quantidades, devido a extração de solúveis, mais estas desaparecem quando a superfície for lavada por igual sem comprometerem as propriedades finais do produto.

Em casos de repintura recomendamos seguir as instruções contidas no manual de procedimentos para repintura Revestir. Para fins de garantia, os usuários devem desenvolver os programas de manutenção segundo ABNT NBR 5674. Os usuários devem seguir as instruções do manual de uso, operação e manutenção, as instruções dos fabricantes e recomendações técnicas das inspeções prediais. **Garantia do produto de 3 anos desde que respeitada as orientações de manutenção e higienização periódica, de acordo com as normas NBR5674 e NBR15575.**

Recomendações de segurança:

As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar a tinta com óculos de segurança, manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação. Em caso de contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxílio médico.