

BOLETIM TÉCNICO**PRODUTO:** TEXTURA ACRÍLICA QUARTZO HIDROREPELENTE

Classificação ABNT – NBR11702 – Tipo 4.6.2Revisão 02
Out/2020**Descrição:**

Revestimento que possui em sua composição resina acrílica, aditivos especiais, agregados minerais e pigmentos de alto desempenho. Possui função hidrorrepelente, resistência a ação solar e intempéries.

Aplicação:

Aplicar em superfície previamente preparada com Selador Acrílico Revestir ou Fundo Preparador de Paredes Revestir, com rolo específico para texturas, espalhando em camadas uniformes e finalizando o acabamento em sentido único para os panos.

Indicações:

Seu uso é recomendado para quem busca criar em suas paredes um efeito decorativo sofisticado e moderno. Proporciona acabamentos com efeitos especiais ou desenhos em alto e baixo relevo. Pode ser aplicada também em madeiras e metais previamente preparados. Apresenta a vantagem de disfarçar as irregularidades e as imperfeições das superfícies em que é aplicada.

Especificações Técnicas:**Cor:** Conforme catálogo de cores**Acabamento:** Texturizado/Rugoso**Diluição:** 5% de água limpa ou ao ponto de aplicação.**Demãos:** Única**Rendimento:** 1,5 a 2,0Kg/m²**Secagem:** Ao toque: 2 horas

Final: 12 horas

Completa: 72 horas

Instruções Gerais:

Caso haja necessidade de diluição em função do equipamento de aplicação, misturar com agitação constante até perfeita homogeneização.

Preparação da superfície:

A superfície a ser aplicada deverá estar, curada, seca e isenta de contaminantes, como poeira, graxa, óleo, etc.

Observações:

O rendimento varia conforme a camada aplicada, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. Antes da aplicação do produto verifique estar com equipamento adequado para aplicação. Pode ocorrer manchas após as primeiras chuvas em pequenas quantidades, devido a extração de solúveis, mais estas desaparecem quando a superfície for lavada por igual sem comprometerem as propriedades finais do produto.

Em casos de repintura recomendamos seguir as instruções contidas no manual de procedimentos para repintura Revestir. Para fins de garantia, os usuários devem desenvolver os programas de manutenção segundo ABNT NBR 5674. Os usuários devem seguir as instruções do manual de uso, operação e manutenção, as instruções dos fabricantes e recomendações técnicas das inspeções prediais. **Garantia do produto de 3 anos desde que respeitada as orientações de manutenção e higienização periódica, de acordo com as normas NBR5674 e NBR15575.**

**Recomendações de segurança:**

As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar o produto com óculos de segurança, manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação. Em caso de contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxílio médico.



Imagem do Produto